



PRODUKTA APRAKSTS

Stikla minerālvates paklājs, kas nodrošina izcilu siltuma, skaņas un pretkondensāta izolāciju apvienojumā ar labu uguns aizsardzību. Pārklāts ar alumīnija foliju no vienas puses un līmi no otras puses, nodrošinot ātru montāžu bez papildmateriāliem. Alumīnija folija ierobežo ūdens tvaiku iekļūšanu, novēršot mitruma kondensāciju uz izolētās virsmas, aizsargājot izolāciju no mitruma un siltumizolācijas īpašību zuduma.

Minerālvates šķiedras novietotas perpendikulāri pret foliju un izolējamo virsmu, tādējādi garantējot perfektu elastību un pielāgojamību.

PIELIETOJUMS

Izstrādāts liela diametra apaļo un kantaino gaisa vadu, ventilācijas iekārtu, kondicionēšanas sistēmu, rezervuāru un tvertņu izolācijai.

UZSTĀDĪŠANA

Paklājs jāpiegriež pēc izmēra un jāapliek ap izolējamo objektu.

Ventilam Alu PLUS uzlīmē uz iepriekš attīrītas un attaukotas objekta virsmas. Līme nodrošina ātru montāžu bez papildmateriāliem.

Savienojumu vietās obligāti jāuzlīmē armēta alumīnija līmlente. Visiem noslēgumiem, pievadiem un savienojumiem

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

Ugunsreakcijas klase/ Eiroklase	A2L-s1,d0				
Marķējums saskaņā ar CE	MW-EN14303-T5				
Maksimāla servisa temperatūra (°C)	50				
Virsmas apdare	Alumīnija folija				
Siltumvadītspēja					
W/mK	0.038	0.041	0.046	0.057	0.068
°C	10	40	50	100	150

jābūt hermētiski noslēgtiem. Ja izolējamais objekts atrodas ārpus telpām, nepieciešams papildu metāla vai cita aizsargmateriāla apšuvums.

IETAKOJUMS

Polietilēna maiss

UZGLABĀŠANA

Saskaņā ar ražotāja instrukcijām, skatīt uz iepakojuma.