

VENTILAM ALU ML-3



PRODUKTA APRAKSTS

Stikla minerālvates paklājs, kas nodrošina izcilu siltuma, skaņas un pretkondesāta izolāciju apvienojumā ar labu uguns aizsardzību. Pārklāts ar pastiprinātu alumīnija foliju. Tā ierobežo ūdens tvaiku iekļūšanu, novēršot mitruma kondensāciju uz izolētās virsmas, aizsargājot izolāciju no mitruma un siltumizolācijas īpašību zuduma. Minerālvates šķiedras novietotas perpendikulāri pret foliju un izolējamo virsmu, tādējādi garantējot perfektu elastību un pielāgojamību.

PIELIETOJUMS

Izstrādāts liela diametra apaļo un kantaino gaisa vadu, ventilācijas iekārtu, kondicionēšanas sistēmu, rezervuāru un tvertņu izolācijai.

UZSTĀDĪŠANA

Paklājs jāpiegriež pēc izmēra un jāapliek ap izolējamo objektu.

Šuves nostiprināšanai var izmantot cinkotu tērauda stiepli, aptinot to ap izolāciju ar 300-500 mm atstarpi un pārlicinoties, ka abas malas ir cieši savienotas kopā. Savienojumu vietās obligāti jāuzlīmē armēta alumīnija līmlente. Visiem noslēgumiem, pievadiem un savienojumiem

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

Ugunsreakcijas klase/ Euroklase	A2-s1,d0
Marķējums saskaņā ar CE	MW-EN14303-T5-ST(+250)
Maksimāla servisa temperatūra (°C)	250
Virsmas apdare	Alumīnija folija
Maksimālā virsmas temperatūra	80 °C

Siltumvadītspēja

°C	10	40	50	100	150	200	250
W/mK	0.038	0.044	0.047	0.058	0.076	0.081	0.109

jābūt hermētiski noslēgtiem. Ja izolējamais objekts atrodas ārpus telpām, nepieciešams papildu metāla vai cita aizsargmateriāla apšuvums.

IETAKOJUMS

Polietilēna maiss

UZGLABĀŠANA

Saskaņā ar ražotāja instrukcijām, skatīt uz iepakojuma