

TECH WIRED MAT MT 5.1 ALU1



Cauršūts akmens vates paklājs industriālajai siltumizolācijai, 100kg/m³.

PRODUKTA APRAKSTS

Augsta blīvuma, nedegošas akmensvates paklājs ir pastiprināts ar cinkota tērauda stiepli un sietu. Pārklāts ar alumīnija foliju. Pēc pasūtījuma iespējams izgatavot ar nerūsējošā tērauda stiepli (TECH Wired Mat MT 5.1X), nerūsējošā tērauda stiepli un sietu (TECH Wired Mat MT 5.1XX). Neorganisks, korozijas noturīgs, . Ražots saskaņā ar standartu EN 14303, marķēts ar CE.

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

Ugunsreakcijas klase/ Eiroklase	A1
Marķējums saskaņā ar CE	MW-EN 14303-T2-ST(+)-660-WSI-CL10
Maksimāla servisa temperatūra (°C)	660
Virsmas apdare	Alumīnija folija
Īstermiņa ūdens absorbcijas	≤ 1 kg/m ²
Blīvums	100 kg/m ³

Siltumvadītspēja

°C	50	100	200	300	400	500	600	650
W/mK	0.039	0.045	0.061	0.081	0.106	0.137	0.176	0.197

PIELIETOJUMS

Augstas temperatūras virsmu izolēšanai rūpniecībā un procesu industrijā, izmantojams arī AVK sistēmās

UZSTĀDĪŠANA

Izolācijas paklāja nostiprināšanai izmanto metināmās naglas vai arī to apiesien ap izolējamo objektu, savelkot ar sietu, vai izmantojot cilpas.

IETAKOJUMS

Polietilēna iepakojums.

UZGLABĀŠANA

Uzglabāt un pārvadāt saskaņā ar ražotāja instrukcijām (skat. uz iepakojuma).