

1 Unikālais izstrādājuma veida identifikācijas kods

108 03

Produkts/-i:

ISOVER FireProtect® 150
(ISOVER Tank Roof Slab 20 Kpa)
ISOVER FireProtect® 150 F
ISOVER FireProtect® 150 FB

2 Paredzētais lietojums

Siltumizolācija ēku aprīkojumam un industriālajām iekārtām (THIBEII)

3 Ražotājs

Saint - Gobain Construction Product CZ a.s.
 Smrčkova 2485/4, 180 00 Prague 8 - Libeň
 Czech Republic
 IČO: 25029673, DIČ: CZ 25029673

4 Pilnvarotais pārstāvis

neattiecas

5 Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma (-s)

Sistēma 1
Sistēma 3

6 Pilnvarotā (-s) iestāde (-s)

1023

Institut pro testování a certifikaci a.s.

Saskaņotais standarts

EN 14303:2009+A1:2013

Būtiskie raksturlielumi	Īpašības	Abreviatūra	Vienība	Deklarētā vērtība
Ugunsreakcija	Ugunsreakcija	RtF	Euroclass	A1
Akustiskās absorbcijas indekss	Skaņas absorbcija	-	-	NPD
Termiskā pretestība	Siltumvadītspēja	T °C 10°C 50 °C 100 °C λ_D (W/m²K)	200 °C 300 °C 400 °C 500 °C 600 °C 700°C	0,036 0,041 0,047 0,060 0,077 0,098 0,123 0,154 0,192
	Biezums	d	mm	20-100
	Biezuma pielaišanas klase	T	-	T5
Ūdens caurlaidība	Ūdens absorbcija	WS	kg/m²	WS1
Ūdens tvaiku caurlaidība	Ūdens tvaiku difūzijas pretestība	S _d	m	NPD
Spiedes izturība	Spiedes spriegums vai spiedes izturība plakaniem izstrādājumiem	CS	kPa	20
Korozivo vielu izdalīšanās ātrums	Nelielas šķīstošo jonu koncentrācijas un pH vērtība	CL	mg/kg	10
	Bīstamu vielu izdalīšana	-	-	NPD
Nepārtraukta kvēlojoša degšana	Nepārtraukta kvēlojoša degšana	-	-	NPD
Noturība pret uguns iedarbību, novecošanos un degradāciju	Noturības rādītāji	RtF	Euroclass	A1
Reakcijas uz uguni noturība pret novecošanos/degradāciju un pret augstu temperatūru	Noturības rādītāji	-	-	NPD
Termiskās pretestības noturība pret novecošanos/degradāciju un pret augstu temperatūru	Maksimālā servisa temperatūra	ST(+)	°C	700
Termiskās pretestības noturība pret karstumu, atmosfēras iedarbību, novecošanu/degradāciju	Izmēri un pielaišanas	T	-	T5
	Dimensiju stabilitāte, vai			
	Maksimālā servisa temperatūra	ST(+)	°C	700

Iepriekš minētā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izsniegta saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un pilnu atbildību par to uzņemas iepriekš minētais ražotājs

Jiří Šulák
 Vārds, uzvārds
 Rūpnīcas vadītājs
 Amats


 Paraksts

19.8.2025
 Datums
 Častolovice
 Vieta


 SAINT-GOBAIN
 podpora@saint-gobain.com, www.isover.cz